INDUSTRIAL
LEDA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η σειρά LEDA αποτελείται από λιπαντικά υψηλού δείκτη ιξώδους, τα οποία είναι ενισχυμένα με αντιοξειδωτικά, αντιδιαβρωτικά και αντιαφριστικά πρόσθετα. Έχουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών και είναι κατάλληλα για μακρά διάρκεια χρήσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η σειρά λιπαντικών LEDA είναι κατάλληλη για λίπανση κυκλοφοριακών και υδραυλικών συστημάτων, για αντλίες κενού, κουζινέτα, μειωτήρες ρουλεμάν που λιπαίνονται με κυκλοφοριακό σύστημα, σε ήπιες συνθήκες πιέσεων και θερμοκρασίας.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Υψηλός δείκτης ιξώδους.	Καλή συμπεριφορά στις αλλαγές θερμοκρασιών.
Χαμηλό σημείο ροής.	Χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Άριστες ιδιότητες απογαλακτωματοποίησης και προστασία από τη δημιουργία αφρού.	Ομαλή λειτουργία του συστήματος.
Προστασία από τη σκουριά και την οξείδωση.	Προστασία των μεταλλικών μερών, παρατεταμένος χρόνος λειτουργίας.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LEDA	ΜΕΘΟΔΟΣ	ISO 100	ISO 150	ISO 220	ISO 320	ISO 460
Ειδ. Βάρος στους 15°C, g/cm^3	ASTM D 1298	0,888	0,890	0,8975	0,899	0,9020
Κιν. Ιξώδες στους 40^{0}C (cSt)	ASTM D 445	100	150	220	320	460
Κιν. Ιξώδες στους 100^{0}C (cSt)	ASTM D D445	11,16	14,6	19.1	23.1	30
Δείκτης ιξώδους	ASTM D 2270	97	97	97	96	95
Σημείο ανάφλεξης (COC), °C	ASTM D92	256	260	264	274	280
Σημείο ροής, °C	ASTM D97	-21	-18	-18	-15	-15
Απογαλάκτωση, min.	ASTM D130	1a	1a	1a	1a	1a

Τα ως άνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιμές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN 51524 Part 1 HL; 51517 Part 1 CL

2016 Cyclon Lubricants
All rights reserved