GRANIT MAXIMUM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το GRANIT MAXIMUM SAE 15W40 είναι ένα υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά υψηλής απόδοσης λάδι κινητήρων ντίζελ, εγκεκριμένο από τους σημαντικότερους παγκόσμιους κατασκευαστές οχημάτων για χρήση σε τελευταίας τεχνολογίας Euro III-Euro V κινητήρες. Παρασκευασμένο με τεχνολογία TriboACT® Formula, το GRANIT MAXIMUM SAE 15W-40 είναι η αξιόπιστη ραχοκοκαλιά πολλών στόλων με εγκρίσεις απόδοσης επιπέδου ACEA E7-12 και API CI-4/CH-4, παρέχοντας προστασία κατά της φθοράς, της απόδοσης του κινητήρα και τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του υπερσυμπιεστή με ελαχιστοποίηση του σχηματισμού εναποθέσεων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το GRANIT MAXIMUM SAE 15W-40 χρησιμοποιεί την τελευταία τεχνολογία για να προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις σε τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου βαρέως τύπου οχήματα και μηχανήματα. Το GRANIT MAXIMUM SAE 15W-40 φέρει ένα ευρύ φάσμα εγκρίσεων από κατασκευαστές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Κατασκευασμένο με TriboACT® Formula.	Υψηλά επίπεδα προστασίας κατά της φθοράς, ανώτερη λίπανση του άξονα του υπερσυμπιεστή και προστασία; εξαιρετική καθαρότητα και έλεγχος αποθέσεων.
Ανώτερη καθαρότητα του κινητήρα.	Διατήρηση καθαρού κάρτερ λαδιού και διασφάλιση οτι το λάδι μπορεί να ρέει ελεύθερα.
Ενισχυμένη αλκαλικότητα (TBN).	Πλήρης συμβατότητα με βιοκαύσιμα; εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και προστασία του ελατηρίου του εμβόλου.
Ιδιότητες χαμηλής πτητικότητας.	Αυξημένη συγκράτηση του ιξώδους.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

GRANIT MAXIMUM	ΜΕΘΟΔΟΣ	SAE 15W-40
Ειδικό βάρος στους 15°C, g/cm^3	ASTM D1298	0,880
Δυν. Ιξώδες, °C /cP	ASTM D5293	-20/6100
Ιξώδες, Κινηματικό (cSt) 100°C	ASTM D445	13,8
Ιξώδες, Κινηματικό (cSt) 40°C	ASTM D445	108,8
Δείκτης ιξώδους	ASTM D2270	137
Σημείο ανάφλεξης, COC, °C	ASTM D92	230
Σημείο ροής, °C	ASTM D97	-30
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	10,4

Τα ως άνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιμές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA E7, E5, E3; API CH-4; CG-4; Mack EO-M Plus; Global DHD-1; DAF SHPD; Caterpillar ECF-2, ECF-1a; ZF TE-ML 07C; Deutz DQC III-10; Detroit Diesel DDC 93K215; Cummins CES 20076, 20077
Επίπεδο: Allison C4

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

API CI-4, SL; Daimler MB-Approval 228.3; MAN M3275-1; MTU Cat. 2; Volvo VDS-3; Renault Trucks RLD-2; Mack EO-N; Cummins CES 20078

2016 Cyclon Lubricants
All rights reserved