



# INDUSTRIAL METAL FLUID



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κορυφαίας ποιότητας λιπαντικό παραφινικής βάσης για την επάλειψη των μεταλλικών καλουπιών όταν απαιτείται η επιφάνεια του μπετόν να είναι πολύ λεία. Προστατεύει τα μεταλλικά καλούπια από τη σκουριά σε περίπτωση μεγάλης έκθεσης. Περιέχει ειδικά πρόσθετα πρόσφυσης των επιφανειών.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το METALFLUID είναι ειδικό ορυκτέλαιο που χρησιμοποιείται για την επίχριση των μεταλλοτύπων (ειδικών μεταλλικών καλουπιών που μπαίνει το μπετόν). Η επάλειψη του καλουπιού γίνεται συνήθως με βούρτσα.

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Προστασία των μεταλλοτύπων από τη σκουριά.	Οικονομία χρόνου και εργατικών λόγω αποφυγής βουρτσίσματος του μπετόν.
Απόλυτη λείανση των γωνιών του μπετόν.	Καθαρό μπετόν χωρίς σπασίματα και μπαλώματα.

## ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

META LFLUID	ΜΕΘΟΔΟΣ	
Ειδ. Βάρος στους 15°C, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1298	0,872
Κιν. Ιξώδες στους 40 <sup>0</sup> C (cSt)	ASTM D445	30
Κιν. Ιξώδες στους 100 <sup>0</sup> C (cSt)	ASTM D445	5,3
Σημείο ανάφλεξης (COC), °C	ASTM D92	136
Δείκτης ιξώδους	ASTM D2270	109
Σημείο ροής, °C	ASTM D97	-24

Τα ως άνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιμές.